



Star-T

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.D030.1433.02                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                          |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                      |
| Familia          | STAR                                                                                                                                                                                            |
| Subfamilia       | Star-T                                                                                                                                                                                          |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 4              |
| Flujo luminoso real (lm)     | 240            |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 60             |
| Ángulo de apertura           | 45             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| U. G. R                      | <19            |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |