












ZENITH IP65S Smart

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.DS85.2349.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65S Smart |
| Pictograms | <div><div> 220 240 V</div><div> XX°</div><div> CRI 90</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> 50000h L80B10</div><div> IP 65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 105*105*146mm

Esquema



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Equipo | DALI wireless Casambi |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |