



ZENITH IP65R X2

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.D284.2443.01                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                             |
| Familia          | ZENITH                                                                                                                                                                                                 |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R X2                                                                                                                                                                                        |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dimensions              |                 |
| Product dimensions (mm) | Φ125X239xH122mm |

|         |  |
|---------|--|
| Esquema |  |
|         |  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 2X20           |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2X1600         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80             |
| Ángulo de apertura           | 60             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 65             |
| U. G. R                      | 19             |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |