



ZENITH IP65R

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D084.2443.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | ZENITH   |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)  $\Phi 105 \times 130 \text{ mm}$

Esquema



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 30             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2400           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80             |
| Ángulo de apertura           | 60             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 65             |
| U. G. R                      | 19             |
| Equipo                       | DALI           |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |

Curva fotométrica

