













ZENITH IP65R Smart

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.DS84.1419.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | ZENITH   |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R Smart   |
| Pictograms       | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> XX°</div><div> CRI<br/>90</div><div> CE</div><div> Driver<br/>INCL.</div><div> On<br/>Off</div><div> DALI</div><div> 50000h<br/>L80B10</div><div> IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Φ84\*110**

Esquema



Producto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Potencia real (W)            | 20                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1600                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80                    |
| Ángulo de apertura           | 12                    |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10        |
| IP                           | 65                    |
| U. G. R                      | 19                    |
| Equipo                       | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K)     | 4000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                |
| CRI                          | 80                    |