



ZENITH IP65R Smart

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.DS84.2439.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | ZENITH   |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R Smart   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)       $\Phi 105 \times 130 \text{ mm}$

Esquema



Producto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Potencia real (W)            | 30                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2400                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80                    |
| Ángulo de apertura           | 36                    |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10        |
| IP                           | 65                    |
| U. G. R                      | 19                    |
| Equipo                       | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K)     | 4000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                |
| CRI                          | 80                    |