













ZENITH IP65R Smart

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.DS84.2449.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65R Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 105 \times 130 \text{ mm}$

Esquema

