





PTT R

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D146.4421.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | PTT  |
| Subfamilia       | PTT R  |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>220</div><div>240</div><div>V</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div>DALI</div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div><div><div>355</div></div><div><div>90°</div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø105xH127mm

Esquema



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 30             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3000           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100            |
| Ángulo de apertura           | 24             |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10 |
| Equipo                       | ON/OFF         |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                          | 90             |

Curva fotométrica

