



NEW PERFORM-RB Smart

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.D123.1439.C1   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Downlights  |
| Familia          | NEW PERFORM   |
| Subfamilia       | NEW PERFORM-RB Smart  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div></div> <div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø90\*H60mm

Esquema

Cut out: 75mm



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 15                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1500               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                |
| Ángulo de apertura           | 60                 |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10     |
| IP                           | 20                 |
| U. G. R                      | <19                |
| Equipo                       | DALI Casambi ready |
| Temperatura de color (K)     | 4000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 80                 |