



Snake RGBW

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW07.3040.03                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                             |
| Categoría        | Bañadores de pared                                                                                                                                                                                  |
| Familia          | Snake                                                                                                                                                                                               |
| Subfamilia       | Snake RGBW                                                                                                                                                                                          |
| Pictograms       | <div>50<br/>60 Hz</div> <div>850°</div> <div>CRI<br/>80</div> <div>SDCM<br/>3</div> <div>CE</div> <div>Driver<br/>EXCL</div> <div>50000h<br/>L70B10</div> <div>IP<br/>65</div> <div>IK<br/>08</div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 48             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3600           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75             |
| Ángulo de apertura           | 45             |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10  |
| IP                           | 65             |
| Electrical feeding           | DC 24V         |
| Equipo                       | DMX512/24pixel |
| Power Factor                 | DMX512/24pixel |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10  |
| Temperatura de color (K)     | RGBW 4 in 1    |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                          | 80             |
| IK                           | 08             |

Dimensions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 32x83x1000mm |
|-------------------------|--------------|

Esquema

Size: Unit (mm)

