



Snake 3SC

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW08.2420.03                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                             |
| Categoría        | Bañadores de pared                                                                                                                                                                                  |
| Familia          | Snake 3                                                                                                                                                                                             |
| Subfamilia       | Snake 3SC                                                                                                                                                                                           |
| Pictograms       | <div>50<br/>60 Hz</div> <div>850°</div> <div>CRI<br/>80</div> <div>SDCM<br/>3</div> <div>CE</div> <div>Driver<br/>EXCL</div> <div>50000h<br/>L70B10</div> <div>IP<br/>65</div> <div>IK<br/>08</div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 36            |
| Flujo luminoso real (lm)     | #VALUE!       |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75            |
| Ángulo de apertura           | 20            |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Electrical feeding           | DC 24V        |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Power Factor                 | ON-OFF        |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 8             |

Dimensions

Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Esquema

