



SDOWN

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OC02.3333.03  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Downlights de superficie   |
| Familia          | SDOWN  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div></div> <div><div>SDCM<br/>3</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> <div><div>IP<br/>65</div><div>IK<br/>06</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 40            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3250          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 81.25         |
| Ángulo de apertura           | 40º           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 65            |
| Chip Brand                   | Osram         |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | >80           |
| IK                           | IK06          |

Dimensions

Product dimensions (mm)    diam 160x183mm

Esquema

