











Connect UP&D

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Código artículo  | 86.L006.3411.01   |
| Tipo de producto | Indoor            |
| Categoría        | Sistemas lineales |
| Familia          | Viewline          |
| Subfamilia       | Connect UP&D      |

|            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograms |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 84            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4200+6300     |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 125           |
| Ángulo de apertura           | 65            |
| U. G. R                      | <16           |
| Chip Brand                   | philip        |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Vida media (h)               | 50000h L80B10 |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | <3SDCM        |
| CRI                          | >80           |
| IK                           | IK02          |

Esquema

