

Linear diffuser tracklight



|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.TL01.E303.02                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                 |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                   |
| Familia          | Carril Magnético                                                                                                                                                       |
| Subfamilia       | Linear diffuser tracklight                                                                                                                                             |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Producto                     |                                 |
| Potencia real (W)            | 20                              |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2000lm                          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80                              |
| Ángulo de apertura           | 100°                            |
| Chip Brand                   | OSRAM                           |
| Equipo                       | DALI Brightness Dim<br>0.1~100% |
| Vida media (h)               | 50000hrs L80 B10                |
| Temperatura de color (K)     | 3000                            |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                          |
| CRI                          | 90                              |

Esquema

