

Luxball tracklight D60\*145mm



|                  |                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.TL01.T311.02                                                                                                                                                                  |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                           |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                             |
| Familia          | Carril Magnético                                                                                                                                                                 |
| Subfamilia       | Luxball tracklight D60*145mm                                                                                                                                                     |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Producto                     |                  |
| Potencia real (W)            | 10               |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1000lm           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100              |
| Ángulo de apertura           | 15°              |
| Chip Brand                   | EPISTAR          |
| Equipo                       | ON-OFF, No-dim   |
| Vida media (h)               | 50000hrs L80 B10 |
| Temperatura de color (K)     | 3000             |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3           |
| CRI                          | 90               |