



STAR-T Smart

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.DS30.4329.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | STAR   |
| Subfamilia       | STAR-T Smart   |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>220<br/>240</div><div>V</div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div></div> <div><div>On<br/>Off</div></div> <div><div>DALI</div></div> <div><div>IP</div><div>20</div></div> <div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 30                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2250                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 75                    |
| Ángulo de apertura           | 30                    |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10        |
| IP                           | 20                    |
| Equipo                       | DALI+wireless Casambi |
| Temperatura de color (K)     | 3000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                          | 80                    |