



**OFFICE**

Luminaria arquitectural Lavov de la familia OFFICE con una potencia de 70.0 (50,0↑ / 20,0↓)W y un ángulo de apertura del haz de ↑ 112° ↓ 75° . UGR10. Acabado en color blanco.Con un flujo luminoso total de 7300lm↑ / 2500lm↓ lm y una eficacia luminosa de 140lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, pie de acero y optica con micro reflectores. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.. CCT 3000K.

<b>Código artículo</b>	<b>86.A0010.1392.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Luminarias arquitecturales</b>
<b>Familia</b>	<b>WORKSTATION</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>OFFICE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>70.0 (50,0↑ / 20,0↓)</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>7300lm↑ / 2500lm↓</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>140</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>↑ 112° ↓ 75°</b>
<b>Color</b>	<b>blanco</b>
<b>U. G. R</b>	<b>10</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0.9</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>si</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>L80 B20, 50,000hrs</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>

CRI

80



---

---

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **1225\*65\*1968mm**

---

---

**Esquema**

