

## Driver 24V DC caja metálica

Driver 24V DC caja metálica con una potencia de salida de 50W y una corriente de salida de 2,2A. Con una eficiencia de 0,88. Clase I de aislamiento. Voltaje de entrada 85 ~ 264VAC . Garantía de 3 años. Color caja de aluminio.Dimensiones 99*82*30mmmm. IP20

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.CV24.0501.00** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Drivers & Components** |
| **Familia** | **DRIVERS** |
| **Subfamilia** | **Driver 24V DC caja metálica** |
| **Pictograms** | |

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **50** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **24V** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **2,2A** |
| **Ángulo de apertura** | **0.88** |
| **IP** | **20** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Electrical feeding** | **85 ~ 264VAC** |
| **Color** | **caja de aluminio** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **99*82*30mm** |