

**PRO-DR**

Downlight Lavov de la familia PRO-DR con una potencia de 17,73W y una optica de 24 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Silver.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D025.2323.03 |
|------------------------|------------------------|


| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Downlights |
|------------------|-------------------|

| | |
|----------------|--------------|
| Familia | PRO-D |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Subfamilia | PRO-DR |
|-------------------|---------------|

| | |
|-------------------|--|
| Pictograms | |
|-------------------|--|

**Producto**

| | |
|--------------------------|--------------|
| Potencia real (W) | 17.73 |
|--------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 1556 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 87.76 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ángulo de apertura | 24 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|---------------|
| Color | Silver |
|--------------|---------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | Si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------|
| Equipo | DALI |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | Si |
|---------------------|-----------|


| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Type of LED | COB |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 90 |
|------------|-----------|

Esquema**Curva fotométrica**