

**PRO-DR**

Downlight Lavov de la familia PRO-DR con una potencia de 28,7W y una optica de 36 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2336lm y una eficacia luminosa de 81,4 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Silver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.D025.3433.03</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
-------------------------	---------------

<b>Categoría</b>	<b>Downlights</b>
------------------	-------------------

<b>Familia</b>	<b>PRO-D</b>
----------------	--------------

<b>Subfamilia</b>	<b>PRO-DR</b>
-------------------	---------------

<b>Pictograms</b>	    
	    

**Producto**

<b>Potencia real (W)</b>	<b>28.7</b>
--------------------------	-------------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2336</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>81.400000000000006</b>
---------------------------------	---------------------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>36</b>
---------------------------	-----------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000 h L80B10</b>
----------------------	-----------------------

<b>IP</b>	<b>20</b>
-----------	-----------

<b>Color</b>	<b>Silver</b>
--------------	---------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
---------------	-------------

<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
---------------------	-----------


<b>Light source</b>	<b>LED</b>
---------------------	------------

<b>Type of LED</b>	<b>COB</b>
--------------------	------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>90</b>
------------	-----------

**Esquema****Curva fotométrica**