



PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 12,2W y una optica de 12 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D026.1313.01 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Downlights |
|------------------|-------------------|

| | |
|----------------|--------------|
| Familia | PRO-D |
|----------------|--------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Subfamilia | PRO-DS |
|-------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |  |
|-------------------|---|

Producto

| | |
|--------------------------|-------------|
| Potencia real (W) | 12.2 |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 787.5 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 64.56 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ángulo de apertura | 12 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|---------------|
| Color | Blanco |
|--------------|---------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | Si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------|
| Equipo | DALI |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | Si |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|


| | |
|--------------------|------------|
| Type of LED | COB |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 90 |
|------------|-----------|

Esquema



Curva fotométrica

