



### STAR-S


Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 20W y una optica de 30 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 1220lm y una eficacia luminosa de 61lm/W. Acabado en color negro.ON-OFF driver.

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.D032.2321.02</b>          |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights de superficie</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>STAR-S</b>                   |
| <b>Pictograms</b>       |                                 |


### Dimensions

**Product dimensions (mm)** L270\*W33\*H60

### Esquema



### Curva fotométrica



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>20</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1260</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>63</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>24</b>            |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>         |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>&lt;19</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |