



### STAR-S


Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 30W y una optica de 36 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 2250lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Acabado en color blanco.ON-OFF driver.

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.D032.3431.01</b>          |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights de superficie</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>STAR-S</b>                   |
| <b>Pictograms</b>       |                                 |

#### Dimensions

**Product dimensions (mm)** **L403\*W33\*H60**

#### Esquema



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>30</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2250</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>75</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>36</b>            |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>19</b>            |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |