



### Waterproof plus

Downlight Lavov de la familia Waterproof plus con una potencia de 60W y una optica de 36 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 4670lm y una eficacia luminosa de 77.83 lm/W. Driver ON/OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco Grado de protección IP65.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b> | <b>86.D042.5331.01</b> |
|------------------------|------------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b> |
|-------------------------|---------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Categoría</b> | <b>Downlights</b> |
|------------------|-------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Familia</b> | <b>Waterproof</b> |
|----------------|-------------------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Subfamilia</b> | <b>Waterproof plus</b> |
|-------------------|------------------------|


|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Pictograms</b> |      |
|                   |       |

220  
240 VCRI  
80SDCM  
3Driver  
INCL.On  
Off50000h  
L80B10IP  
65

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** diam 160mmxheight 145mm

### Esquema



### Producto

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Potencia real (W)</b> | <b>60</b> |
|--------------------------|-----------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b> | <b>4670</b> |
|---------------------------------|-------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b> | <b>77.83</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Ángulo de apertura</b> | <b>36</b> |
|---------------------------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>IP</b> | <b>IP65</b> |
|-----------|-------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Color</b> | <b>blanco</b> |
|--------------|---------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Driver incluido</b> | <b>Si</b> |
|------------------------|-----------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Equipo</b> | <b>ON/OFF</b> |
|---------------|---------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Flicker Free</b> | <b>Si</b> |
|---------------------|-----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Light source</b> | <b>LED</b> |
|---------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Type of LED</b> | <b>COB</b> |
|--------------------|------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura de color (K)</b> | <b>3000</b> |
|---------------------------------|-------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>CRI</b> | <b>90</b> |
|------------|-----------|