



MINI 4

Downlight Lavov de la familia MINI con una potencia de 1W, CRI 90 y CCT 3000K, con una óptica de 15grados. con un flujo luminoso total de 72lm, y una eficacia luminosa de 72lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro . Driver DALI.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D070.1313.02 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Downlights |
|------------------|-------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Familia | MINI |
|----------------|-------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Subfamilia | MINI 4 |
|-------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |      |
|-------------------|---|

CRI 90

CE

Driver INCL.

On Off

DALI

IP 20

Producto

| | |
|--------------------------|----------|
| Potencia real (W) | 1 |
|--------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Flujo luminoso real (lm) | 72 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 72 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ángulo de apertura | 15 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|--------------|
| Color | Negro |
|--------------|--------------|

| | |
|----------------|---------------|
| U. G. R | <19 |
|----------------|---------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | Si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------|
| Equipo | DALI |
|---------------|-------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | Si |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Type of LED | SMD |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 90 |
|------------|-----------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Product dimensions (mm) | Ø30*H68 |
|--------------------------------|----------------|

Esquema

