



ZENITH IP65R

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R con una potencia de 30W y un haz de 60 grados. CCT 3000K. Color Blanco. Con un flujo luminoso total de 2400lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI. UGR19. CRI90.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 105 \times 130 \text{mm}$

Esquema



Curva fotométrica

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D084.2343.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65R |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 60 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| Color | Blanco |
| U. G. R | 19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |

