



Kepler

Downlight Lavov de la familia Kepler con una potencia de 12W y un ángulo de apertura del haz de 15°. Acabado en color blanco. Con un flujo luminoso total de 726lm y una eficacia luminosa de 60.5lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y lentes de PC. Driver On-Off no dim . CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 62 * H 59 \text{mm}$

Esquema



Curva fotométrica

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D098.1411.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | Kepler |
| Subfamilia | Kepler |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 726 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 60.5 |
| Ángulo de apertura | 15° |
| Life time (h) | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP44 |
| Color | blanco |
| Driver incluido | si |
| Equipo | On-Off no dim |
| Flicker Free | si |
| Light source | led |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |
| IK | 06 |

