



### MINI F

Downlight Lavov de la familia MINI F con una potencia de 5W y un ángulo de apertura del haz de 24º . Acabado en color Negro.

Version fija. Con un flujo luminoso total de 375lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión.

Driver DALI. CCT 2700K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø35\*H76.5mm**

#### Esquema



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.D102.2223.02</b> |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>          |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights</b>      |
| <b>Familia</b>          | <b>MINI</b>            |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>MINI F</b>          |
| <b>Pictograms</b>       |                        |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                       |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>5</b>              |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>375</b>            |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>75</b>             |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>24</b>             |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000 h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>             |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>          |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>             |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>           |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>Si</b>             |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>            |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>COB</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>2700</b>           |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>      |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>             |