



NEW PERFORM-RA Smart


Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 35W y un ángulo de apertura del haz de 80°. Acabado en Aro Blanco y reflector blanco. Dimensiones $\varnothing 165 \times H98 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 3500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. UGR19.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 165 \times H98 \text{mm}$

Esquema



| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.D122.4449.A1 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | NEW PERFORM |
| Subfamilia | NEW PERFORM-RA Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 35 |
| Flujo luminoso real (lm) | 3500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 80 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Aro Blanco y reflector blanco |
| U. G. R | 19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI Casambi ready |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |