



NEW PERFORM-RA Smart


Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 60W y un ángulo de apertura del haz de 80°. Acabado en Aro Blanco y reflector negro . Dimensiones $\varnothing 220 \times H131 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 6000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K. UGR19.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 220 \times H131 \text{mm}$

Esquema



| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.D122.5349.B1 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | NEW PERFORM |
| Subfamilia | NEW PERFORM-RA Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 60 |
| Flujo luminoso real (lm) | 6000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 80 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Aro Blanco y reflector negro |
| U. G. R | <19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI Casambi ready |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |