


## NEW PERFORM-RB Smart


Downlight Lavov de la famila PERFORM con una potencia de 35W y un ángulo de apertura del haz de 60º. Acabado en Aro Blanco y reflector negro . Dimensiones ø165*H98mm.Con un flujo luminoso total de 3500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. UGR19.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D123.3439.B1** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **NEW PERFORM** |
| **Subfamilia** | **NEW PERFORM-RB Smart** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **35** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **3500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **60** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Color** | **Aro Blanco y reflector negro** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI Casambi ready** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø165*H96mm** |

**Esquema**




**Curva fotométrica**

