



### NEW PERFORM-RB Smart


Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 25W y un ángulo de apertura del haz de 80°. Acabado en Aro Blanco y reflector blanco. Dimensiones  $\varnothing 165 \times H98 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. UGR19.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 115 \times H71 \text{mm}$

#### Esquema



|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D123.5449.A1  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | NEW PERFORM  |
| Subfamilia       | NEW PERFORM-RB Smart   |
| Pictograms       |  |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto                     |                               |
| Potencia real (W)            | 25                            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500                          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                           |
| &Aacute;ngulo de apertura    | 80                            |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10                |
| IP                           | 20                            |
| Color                        | Aro Blanco y reflector blanco |
| U. G. R                      | <19                           |
| Driver incluido              | Si                            |
| Equipo                       | DALI Casambi ready            |
| Flicker Free                 | Si                            |
| Light source                 | LED                           |
| Type of LED                  | SMD                           |
| Temperatura de color (K)     | 4000                          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                        |
| CRI                          | 80                            |