



NEW PERFORM-RC


Downlight Lavov de la familia NEW PERFORM con una potencia de 45W y un ángulo de apertura del haz de 80°. Acabado en Aro Blanco y reflector de aluminio mate . Dimensiones $\varnothing 220 \times H131 \text{mm}$. Con un flujo luminoso total de 4500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON/OFF. CCT 4000K. UGR19.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 220 \times H131 \text{mm}$

Esquema



| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.D124.4441.E1 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | NEW PERFORM |
| Subfamilia | NEW PERFORM-RC |
| Pictograms |  |

| | |
|------------------------------|---|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 45 |
| Flujo luminoso real (lm) | 4500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 80 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Aro Blanco y reflector de aluminio mate |
| U. G. R | <19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON/OFF |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |