



## NEW PERFORM-S

Downlight Lavov de la famila NEW PERFORM con una potencia de 15W y un ángulo de apertura del haz de 36º. Acabado en Aro Blanco y reflector negro . Dimensiones 95*95*H61mm.Con un flujo luminoso total de 1500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON/OFF. CCT 3000K. UGR19.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D125.1321.B1** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **NEW PERFORM** |
| **Subfamilia** | **NEW PERFORM-S** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **95*95*H61mm** |

**Esquema**




| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **15** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **36** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Color** | **Aro Blanco y reflector negro** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |