



### NEW PERFORM-S


Downlight Lavov de la familia NEW PERFORM con una potencia de 25W y un ángulo de apertura del haz de 36°. Acabado en Aro Blanco y reflector blanco. Dimensiones 115\*115\*H73mm. Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON/OFF. CCT 3000K. UGR19.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) 115\*115\*H73mm

#### Esquema



|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D125.2321.A1  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | NEW PERFORM  |
| Subfamilia       | NEW PERFORM-S  |
| Pictograms       |  |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Producto                     |                               |
| Potencia real (W)            | 25                            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500                          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                           |
| Ángulo de apertura           | 36                            |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10                |
| IP                           | 20                            |
| Color                        | Aro Blanco y reflector blanco |
| U. G. R                      | 19                            |
| Driver incluido              | Si                            |
| Equipo                       | ON/OFF                        |
| Flicker Free                 | Si                            |
| Fuente de luz                | LED                           |
| Tipo de LED                  | COB                           |
| Temperatura de color (K)     | 3000                          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3                         |
| CRI                          | 80                            |