



PTT S

Downlight Lavov de la familia PTT S con una potencia de 7W y un ángulo de apertura del haz de 36°. Acabado en color Blanco .Versión con marco.Con un flujo luminoso total de 700lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D150.1433.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PTT |
| Subfamilia | PTT S |
| Pictograms | |

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø52xH85mm**

Esquema



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 700 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 36 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |