


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø105xH127mm** |

**Esquema**




## PTT S

Downlight Lavov de la famila PTT S con una potencia de 30W y un ángulo de apertura del haz de 24º . Acabado en color Negro .Versión con marco.Con un flujo luminoso total de 3000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON/OFF. CCT 4000K.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D150.4421.02** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **PTT** |
| **Subfamilia** | **PTT S** |
| **Pictograms** | |

| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **30** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **3000** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **24** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **Color** | **Negro** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |

## Curva fotométrica

