


**PTT ST**

Downlight Lavov de la familia PTT ST con una potencia de 7W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color Blanco .Versión sin marco.Con un flujo luminoso total de 700lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 52 \times H85 \text{mm}$

Esquema

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D152.1343.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PTT |
| Subfamilia | PTT ST |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 700 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 55 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |