



ZENITH IP65R X2 Smart

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R X2 Smart con una potencia de 2X12W y un haz de 12 grados. CCT 3000K. Color Negro. Con un flujo luminoso total de 2X960lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI wireless Casamby . UGR19. CRI90.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 104 \times 194 \times H91 \text{mm}$

Esquema



| | |
|------------------|-----------------------|
| Código artículo | 86.D284.1319.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | ZENITH |
| Subfamilia | ZENITH IP65R X2 Smart |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2X12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2X960 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| Color | Negro |
| U. G. R | 19 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI wireless Casamby |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |