




### ZENITH IP65R X2

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R X2 con una potencia de 2X20W y un haz de 24 grados. CCT 4000K. Color Blanco. Con un flujo luminoso total de 2X1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI. UGR19. CRI90.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.D284.2423.01</b>  |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights</b>   |
| <b>Familia</b>          | <b>ZENITH</b>   |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>ZENITH IP65R X2</b>  |
| <b>Pictograms</b>       |  |

#### Dimensions

**Product dimensions (mm)**      **Φ125X239xH122mm**

#### Esquema



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                       |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>2X20</b>           |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2X1600</b>         |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>80</b>             |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>24</b>             |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000 h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>             |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>         |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>19</b>             |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>             |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>           |
| <b>Flicker Free</b>                 | <b>Si</b>             |
| <b>Light source</b>                 | <b>LED</b>            |
| <b>Type of LED</b>                  | <b>COB</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>           |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>      |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>             |