




PRO-D Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-D con una potencia de 7W, CRI>90 y un haz de 24 grados. Fabricado en aluminio inyectado a presión acabado en color Blanco. Flujo real de 420lm. Eficacia luminosa de 60lm/W DIMABLE WIRELESS.

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.DS25.0429.01                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                     |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                                 |
| Familia          | PRO-D                                                                                                                                                                                                      |
| Subfamilia       | PRO-D Smart                                                                                                                                                                                                |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema



|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Product                     |                       |
| Potencia real (W)           | 7                     |
| Real luminous flux (Lm)     | 420                   |
| Luminous efficiency (Lm/W)  | 60                    |
| Ángulo de apertura          | 24                    |
| Life time (h)               | 50000 h L80B10        |
| IP                          | 20                    |
| Electrical class insulation | Clase II              |
| Colour                      | blanco                |
| Control gear included       | Si                    |
| Equipo                      | DALI+wireless Casambi |
| Flicker Free                | Si                    |
| Light source                | LED                   |
| Type of LED                 | COB                   |
| Temperatura de color (K)    | 4000                  |
| Colour consistency (SDCM)   | SDCM<3                |
| CRI                         | 80                    |