



STAR Smart

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 30W y una optica de Wall Washer .CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2100lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco ..

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.DS29.5349.01 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Downlights |
|------------------|-------------------|


| | |
|----------------|-------------|
| Familia | STAR |
|----------------|-------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Subfamilia | STAR Smart |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |      |
| |     |



Esquema



Producto

| | |
|--------------------------|-----------|
| Potencia real (W) | 30 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 2100 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 70 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ángulo de apertura | Wall Washer |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Electrical class insulation | Clase II |
|------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------|---------------|
| Color | blanco |
|--------------|---------------|

| | |
|---------------|------------------------------|
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
|---------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | Si |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Type of LED | SMD |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 80 |
|------------|-----------|