




Esquema



STAR Smart

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 30W y una optica de 45 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2100lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color negro .UGR19.

| | |
|-------------------------|---|
| Código artículo | 86.DS29.5439.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | STAR |
| Subfamilia | STAR Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2100 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 70 |
| Ángulo de apertura | 45 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Electrical class insulation | Clase II |
| Color | negro |
| U. G. R | UGR<19 |
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |