







**ZENITH IP65R Smart**

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R Smart con una potencia de 20W y un haz de 24 grados. CCT 4000K. Color negro. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI+wireless Casambi. UGR19. CRI80.

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.DS84.1429.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | ZENITH   |
| Subfamilia       | ZENITH IP65R Smart   |
| Pictograms       | <div><div></div><div><div>220</div><div>240</div><div>V</div></div><div></div><div><div>CRI</div><div>90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver</div><div>INCL</div></div> <div><div>On</div><div>Off</div></div> <div></div> <div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div> <div><div>IP</div><div>65</div></div> |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 20                    |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1600                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 80                    |
| Ángulo de apertura           | 24                    |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10        |
| IP                           | 65                    |
| Electrical class insulation  | Clase II              |
| Color                        | negro                 |
| U. G. R                      | 19                    |
| Driver incluido              | Si                    |
| Equipo                       | DALI+wireless Casambi |
| Flicker Free                 | Si                    |
| Light source                 | LED                   |
| Type of LED                  | COB                   |
| Temperatura de color (K)     | 4000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                |
| CRI                          | 80                    |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dimensions              |         |
| Product dimensions (mm) | Φ84*110 |
| Esquema                 |         |

