



**FLEX C**

Proyector a carril Lavov de la familia FLEX C con una potencia de 18W y una optica 15º grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1170lm y una eficacia luminosa de 65lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión adaptador de PC y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.FT01.3411.02</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>FLEX</b>                 |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>FLEX C</b>               |


**Pictograms**



**Dimensions**

**Product dimensions (mm)** 197\*φ53\*172mm

**Esquema**



|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>18</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1170</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>65</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>15º</b>           |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase III</b>     |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>         |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>     |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |