



### FLEX LSF

Proyector a carril Lavov de la familia FLEX LSF con una potencia de 12W y una optica 36º grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1208,4lm y una eficacia luminosa de 100,7lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión adaptador de PC y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

<b>Código artículo</b>	<b>86.FT07.1401.02</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
-------------------------	---------------

<b>Categoría</b>	<b>Proyectores a carril</b>
------------------	-----------------------------

<b>Familia</b>	<b>FLEX</b>
----------------	-------------

<b>Subfamilia</b>	<b>FLEX LSF</b>
-------------------	-----------------

<b>Pictograms</b>	    
-------------------	---

  
---

### Dimensions

<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>237*29*41mm</b>
--------------------------------	--------------------

### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>12</b>
--------------------------	-----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>1208.4000000000001</b>
---------------------------------	---------------------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100.7</b>
---------------------------------	--------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>36º</b>
---------------------------	------------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>20</b>
-----------	-----------

<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase III</b>
------------------------------------	------------------

<b>Color</b>	<b>Negro</b>
--------------	--------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
---------------	---------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>90</b>
------------	-----------