

**FLEX SSL**


Proyector a carril Lavov de la familia FLEX SSL con una potencia de 26W y una optica 36º grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2618,2lm y una eficacia luminosa de 100,7lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión adaptador de PC y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

<b>Código artículo</b>	<b>86.FT08.2401.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Proyectores a carril</b>
<b>Familia</b>	<b>FLEX</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>FLEX SSL</b>
<b>Pictograms</b>	

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)** 937\*27.5\*1200mm

**Esquema**



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>26</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2618.1999999999998</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100.7</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>36º</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase III</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>