

**FLEX SSL**


Proyector a carril Lavov de la familia FLEX SSL con una potencia de 26W y una optica 36º grados. CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2618,2lm y una eficacia luminosa de 100,7lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión adaptador de PC y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.FT08.3301.02</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>FLEX</b>                 |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>FLEX SSL</b>             |
| <b>Pictograms</b>       |                             |

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)** 1170\*27.5\*1200mm

**Esquema**



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Producto</b>                     |                           |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>26</b>                 |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2618.1999999999998</b> |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>100.7</b>              |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>36º</b>                |
| <b>Life time (h)</b>                | <b>50000h L80B10</b>      |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>                 |
| <b>Electrical class insulation</b>  | <b>Clase III</b>          |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>              |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>                 |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>             |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>               |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM&lt;3</b>          |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>                 |