



### CONNECT

ON-OFF driver.

<b>Código artículo</b>	<b>86.I001.5401.01</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
-------------------------	---------------

<b>Categoría</b>	<b>Industrial</b>
------------------	-------------------

<b>Familia</b>	<b>CONNECT</b>
----------------	----------------

<b>Subfamilia</b>	<b>CONNECT</b>
-------------------	----------------

**Pictograms**



### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>40</b>
--------------------------	-----------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>4800</b>
---------------------------------	-------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>120</b>
---------------------------------	------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>120</b>
---------------------------	------------

<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
----------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>66</b>
-----------	-----------

<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
--------------	---------------

<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
------------------------	-----------


<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
---------------	---------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
-------------------------------------	------------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------

### Esquema



### Curva fotométrica

