



AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 200W y una optica de 60º grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 32000lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	86.10018.4423.02
------------------------	-------------------------

Tipo de producto	Outdoor
-------------------------	----------------

Categoría	Industrial
------------------	-------------------

Familia	AQUILA II
----------------	------------------


Subfamilia	AQUILA II
-------------------	------------------

Pictograms



IP 66	CRI 70	IK 08	50000h L70B50
-----------------	------------------	-----------------	-------------------------

Esquema



Producto

Potencia real (W)	200
--------------------------	------------

Flujo luminoso real (lm)	32000
---------------------------------	--------------

Eficacia luminosa (lm/W)	160
---------------------------------	------------

Ángulo de apertura	60º
---------------------------	------------

Life time (h)	50000h L70B50
----------------------	----------------------

IP	66
-----------	-----------

Color	Negro
--------------	--------------

Driver incluido	Si
------------------------	-----------

Equipo	DALI
---------------	-------------

Light source	LED
---------------------	------------

Type of LED	2835
--------------------	-------------

Temperatura de color (K)	4000
---------------------------------	-------------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
-------------------------------------	------------------

CRI	≥70
------------	------------

IK	08
-----------	-----------